




BLU 80 mm


DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Lisse et Lisse HD²

Dessus de palette



Lisse HD² Brun Châtaigne
Lisse
Lisse HD² Gris Champlain
Lisse
Lisse HD² Caffè Crema
Lisse
Lisse Beige Crème
Lisse HD² Nickel Grisé
Lisse
Lisse HD² Gris Calcaire
Lisse
Lisse HD² Noir Onyx

Spécifications par palette






Spécifications par palette	Impérial	Métrique
A Dimension produit (L x L x H) A	6 1/2 x 13 x 3 1/8	165 x 330 x 80
Dimension produit (L x L x H) B	13 x 13 x 3 1/8	330 x 330 x 80
32 unités / palette Dimension produit (L x L x H) C	19 1/2 x 13 x 3 1/8	495 x 330 x 80
B Cubage	84,96 pi²	7,90 m²
Poids approximatif Lisse	3 095 lb	1 404 kg
Poids approximatif Lisse HD²	3 280 lb	1 488 kg
C Nombre de rangs	8	
Couverture par rang	10,62 pi²	0,99 m²
Couv. linéaire par rang	9,75 pi lin.	2,97 m lin.

Options de motifs de pose

01 | Modulaire

02 | Modulaire

03 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5 %*
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

*Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6x13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6x13 et 25 % Blu 80.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.