





VENETIAN

DESCRIPTION : Système de recouvrement de marche TEXTURE : Lisse

Dessus de palette - Contremarche




Dessus de palette - Couronnement




Lisse
Brun Châtaigne



Lisse
Gris Champlain



Lisse
Beige Crème



Lisse
Nickel Grisé



Lisse
Gris Calcaire

CONTREMARCHE

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L x P x H)	15 5/8 x 7 x 1 3/4	397 x 178 x 45
Cubage	48 unités	48 unités
Couv. linéaire par palette	62,52 pi lin.	19,06 m lin.
Poids approximatif	811 lb	368 kg
Unités	1,30 pi lin.	0,40 m lin.
Nombre de rangs	4	
Cou. linéaire par unités	15,63 pi lin.	4,76 m lin.

COURONNEMENT

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L x P x H)	15 5/8 x 14 x 1 3/4	397 x 356 x 45
Cubage	48 unités	48 unités
Couv. linéaire par palette	62,52 pi lin.	19,06 m lin.
Poids approximatif	1 500 lb	680 kg
Unités	1,30 pi lin.	0,40 m lin.
Nombre de rangs	8	
Cou. linéaire par unités	7,81 pi lin.	2,38 m lin.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Techo-Bloc recommande de toujours fixer les couronnements à l'aide d'une colle à béton, afin de les rendre plus stables et plus sécuritaires.

Voir page 248 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.