




ANTIKA

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse

Dessus de palette*



Lisse
Brun Chocolat



Lisse
Brun Châtaigne



Lisse
Gris Calcaire



Lisse
Noir Onyx


Spécifications par palette



	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H) A	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) B	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) C	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) D	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) E	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) F	Variable x 2 %	Variable x 60
Dimension produit (L x L x H) G	Variable x 2 %	Variable x 60
Cubage	87 pi ²	8,10 m ²
Poids approximatif	2 183 lb	990 kg
Nombre de rangs	9	
Couverture par rang	9,67 pi ²	0,90m ²

Options de motifs de pose

01 | Aléatoire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Le pavé Antika est idéal pour combler les espaces vides autour d'un motif en cercle, en éventail ou le long d'une allée sinueuse. Le pavé Antika peut aussi être utilisé comme élément de mosaïque autour d'autres pavés.

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

*La disposition de la palette peut varier.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : variable
% D'OUVERTURE DE SURFACE : variable
TAUX D'INFILTRATION : 993 po/hr (25 227 mm/hr)

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussées (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.