





BLU 60 mm

DESCRIPTION: Dalle **TEXTURE:** Meulé


Dessus de palette




Meulé
Brun Châtaigne




Meulé
Beige Crème



Meulé
Nickel Grisè



Meulé
Gris Calcaire



Meulé
Noir Onyx

Spécifications par palette



Dimension produit (L x L x H) **A** 6 1/2 x 13 x 2 3/16 165 x 330 x 55

44 unités / palette



Dimension produit (L x L x H) **B** 13 x 13 x 2 3/16 330 x 330 x 55

44 unités / palette



Dimension produit (L x L x H) **C** 19 1/2 x 13 x 2 3/16 495 x 330 x 55

22 unités / palette

Cubage 116,82 pi² 10,96 m²

Poids approximatif 3 125 lb 1 417 kg

Nombre de rangs 11

Couverture par rang 10,62 pi² 0,99 m²




Couv. linéaire par rang 9,81 pi lin. 3,02 m lin.

Options de motifs de pose

01 | Modulaire

02 | Modulaire

03 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5 %*
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

**Meulé est sur commande, minimum de 500 pi².
Dépôt requis.**

*Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6 x 13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6 x 13 et 25 % Blu 80.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.