



PROSOCO®

Sure Klean® Weather Seal

PROTECTIVE TREATMENTS

Sand Joint Stabilizer

Sure Klean® Weather Seal Sand Joint Stabilizer contrôle l'érosion des joints de sable mous fréquemment employés avec les pavés en béton autobloquants, les pavés en argile, les pavés en pierre naturelle ou les pavés en béton décoratif. Ce mélange durable de polymères permet de consolider les joints de sable mous et de protéger les pavés traités contre la pénétration de l'eau et les taches qui en résulteraient.

Les surfaces revêtues à sec traitées avec le produit Sand Joint Stabilizer résistent à la prolifération des mauvaises herbes et sont plus faciles à entretenir. Sand Joint Stabilizer possède une formule à base d'eau qui offre plusieurs améliorations par rapport aux produits similaires à base de solvant. L'absence d'odeur de solvant, la facilité de nettoyage à l'eau savonneuse et la réduction du danger de feu font de ce traitement une solution sécuritaire, facile à utiliser et efficace.

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	liquide blanc laiteux, légèrement odorant
DENSITÉ	1,01
pH	8,5
POIDS PAR GALLON (3,78 L)	3,81 kg (8,41 lb)
CONTENU ACTIF	18 %
TOTAL SOLIDES	18 % ASTM D2369
TENEUR EN VOC	100 g/L maximum
POINT D'ÉCLAIR	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
POINT DE CONGÉLATION	0 °C (32 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	2 ans dans un récipient non ouvert totalement hermétique

AVANTAGES

- Prévient la détérioration des joints de sable en raison des conditions météorologiques et des mauvaises herbes
- Ne retient pas l'humidité; laisse les surfaces traitées « respirer »
- Protège les joints et les pavés de l'eau, des saletés, de l'huile et autres éléments indésirables
- Simplifie le nettoyage d'entretien
- Séchage rapide, aucune odeur de solvant
- Conforme à tous les règlements relatifs aux COV dans les revêtements d'entretien architectural et industriel en vigueur à l'échelle nationale, provinciale et des districts

Limitations

- L'excédent de produit Sand Joint Stabilizer sur la surface des pavés peut présenter des marques de circulation en cas d'exposition à de fortes chaleurs ou à une circulation de véhicules importante.
- Ne pas utiliser avec du sable polymérique
- Ne convient pas aux surfaces verticales ou en pierre polie.
- Ne pas utiliser près de piscines et de fontaines
- Pour une performance optimale, les joints de sable ne doivent pas mesurer plus de 12,7 mm (1/2 po) de large
- Ne pas utiliser à la place de mortier de ciment Portland ou de matériaux pour joints durs similaires
- Lors de l'application sur des surfaces en pavés non poreuses, limiter l'application aux joints de sable
- Ne pas utiliser pour former un film uniforme sur les surfaces en pavés. Pour améliorer la couleur des surfaces en pavés, utiliser le produit Paver Enhancer de PROSOCO. Pour améliorer la couleur et produire un lustre protecteur à la surface, utiliser le produit DuraSheen ou Satin Guard WB de PROSOCO au lieu du produit Sand Joint Stabilizer

Fiche technique du produit

Weather Seal Sand Joint Stabilizer

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Sure Klean® Weather Seal Sand Joint Stabilizer est conforme aux règlements relatifs aux COV dans les revêtements d'entretien architectural et industriel de la US Environmental Protection Agency.

Visiter www.prosoco.com/voc-compliance pour vérifier la conformité du produit aux règlements de chaque district ou province.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Liquide hautement inflammable. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence: INFOTRAC au 1 800 535-5053

PRÉPARATION

Protéger les personnes, les véhicules, les biens, les plantes, les surfaces peintes et toutes les surfaces hors maçonnerie contre le produit, les éclaboussures, les résidus, les vapeurs et les dérives dues au vent. Utiliser un film de polyéthylène ou d'autres matériaux de protection éprouvés. Les pavés doivent être propres et secs avant l'application du traitement. Au besoin, nettoyer les surfaces en pavés avec le Light Duty Concrete Cleaner de PROSOCO avant l'application du traitement.

Faire rentrer le sable sec dans les joints par balayage et vibration. Veiller à remplir complètement les joints jusqu'au niveau désiré. La surface des joints de sable doit être légèrement en dessous par rapport aux pavés adjacents. Enlever le sable sur la surface des pavés avec un balai ou une souffleuse.

À défaut de matériel vibrant, humidifier les surfaces sablées avec de l'eau pour faciliter le compactage des joints de sable. Au besoin, ajouter du sable dans les joints avec un balai et laisser sécher les surfaces humides avant de procéder à l'application.

Ne pas utiliser de poussière de pierre au lieu de sable pour joints. L'excédent de poussière ou de particules fines dans le sable pour joints peut nuire à la pénétration et à la performance du produit Sand Joint Stabilizer. Le sable utilisé pour les joints doit être un sable naturel, anguleux et lavé ou de la

pierre concassée capable de passer dans un tamis n° 16 (1,18 mm) et qui présente un taux de refus dans un tamis n° 200 (75 µm) n'excédant pas 10 %.

Ne pas utiliser avec du sable polymérique.

Températures de surface et de l'air

La température doit être comprise entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F).

Équipement

Appliquer à l'aide d'un équipement de pulvérisation à basse pression (40 psi au maximum) ou d'un pulvérisateur à pompe. Utiliser une buse de pulvérisation en éventail pour éviter l'atomisation du produit. Ne pas atomiser ou vaporiser.

Entreposage et manipulation

Garder à l'abri du gel. Entreposer dans un endroit frais et sec. Lorsque le produit n'est pas utilisé, maintenir le récipient hermétiquement fermé. Ne pas altérer ce produit ni le mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation publiée s'applique à condition que les récipients hermétiquement fermés en usine soient entreposés en position verticale dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes. Éliminer les produits et récipients inutilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur.

APPLICATION

Lire les consignes de préparation et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

TOUJOURS TESTER sur chaque surface à traiter pour vérifier l'adéquation du produit et les résultats avant de l'appliquer sur toute la surface. Inclure dans la zone de test toute réparation ou retouche préalablement effectuée, notamment les finis cimentaires esthétiques. Des compositions de surface différentes peuvent donner lieu à des différences au niveau de l'apparence et/ou de l'absorption. Respecter les instructions d'application suivantes. Laisser la surface sécher entièrement avant l'inspection et l'approbation.

Dilution et mélange

Ne pas diluer ni altérer. Le produit est fourni prêt à l'emploi. Bien remuer ou mélanger avant utilisation.

Fiche technique du produit

Weather Seal Sand Joint Stabilizer

Typical Coverage Rates

Le taux de recouvrement dépend de la texture et de la porosité des pavés. Toujours tester le produit.

Pavés en béton :

- 5 à 19 m² (50 à 200 pi²) par gallon (3,78 L)

Pavés en argile

- 7 à 23 m² (75 à 250 pi²) par gallon (3,78 L)

Pavés en calcaire, marbre et travertin

- 9 à 16 m² (100 à 175 pi²) par gallon (3,78 L)

Pavés en grès

- 5 à 19 m² (50 à 200 pi²) par gallon (3,78 L)

Pavés en granit et en ardoise

- 14 à 37 m² (150 à 400 pi²) par gallon (3,78 L)

Instructions d'application

Appliquer « mouillé sur mouillé » sur une surface sèche et absorbante.

1. Humidifier toute la surface en pavés avec le produit Sand Joint Stabilizer. Attendre que le produit pénètre.
2. Appliquer une couche de façon à saturer les joints de sable. Concentrer le jet de pulvérisation le long des joints de sable pour favoriser une pénétration en profondeur.
3. Étaler légèrement au balai les flaques ou utiliser des serviettes propres absorbantes pour enlever l'excédent de produit qui n'a pas entièrement pénétré la surface dans un délai de 20 minutes.
4. Au besoin, répéter les étapes 2 et 3 pour durcir davantage les joints traités.

REMARQUE : Les joints non adéquatement remplis et compactés peuvent se déposer ou être « rincés » lors de la première application. Si cela se produit, laisser sécher les surfaces traitées, faire rentrer le sable sec dans les joints ouverts par balayage et vibration, et appliquer à nouveau le produit en suivant les instructions ci-dessus.

REMARQUE : L'excédent de produit Sand Joint Stabilizer sur la surface des pavés peut présenter des marques de circulation en cas d'exposition à de fortes chaleurs ou à une circulation de véhicules importante. Enlever les marques de pneus avec le nettoyeur 2010 All Surface Cleaner de PROSOCO ou communiquer avec le service d'assistance à la clientèle de PROSOCO au 800-255-4255 pour obtenir des recommandations de nettoyage.

Temps de séchage

Protéger de toute circulation piétonnière pendant quatre heures. Protéger de l'eau et de la circulation de véhicules pendant 24 heures. Le produit Sand Joint Stabilizer sèche au toucher dans un délai de une à trois heures.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau et au savon.

Entretien

Balayer fréquemment les surfaces traitées pour réduire l'abrasion causée par le gravier et la saleté. Nettoyer les surfaces très sales avec le produit 2010 All Surface Cleaner de PROSOCO.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.**

Les personnes qui achètent ce produit sont responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier. La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

Fiche technique du produit Weather Seal Sand Joint Stabilizer

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Le personnel de PROSOCO ne se déplace sur le terrain que dans le but de prodiguer des recommandations techniques. **PROSOCO n'est pas responsable de la supervision des chantiers ni du contrôle de la qualité. La personne qui applique le produit est responsable de s'assurer de sa bonne application.** Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.

