TECHO—BLOC

MARCHE SYSTEMA

GUIDE DE MANUTENTION

Une marche pèse environ 400 lb (181 kg). Pour la déplacer en toute sécurité, il faut le bon équipement et une équipe qualifiée.

- ✓ MANUTENTION PROFESSIONNELLE
- ✓ LA SÉCURITÉ D'ABORD
- ✓ ÉQUIPEMENT ADÉQUAT SEULEMENT

CONNAÎTRE LA CHARGE

DIMENSIONS	POIDS UNITAIRE	PALETTE	POIDS PAR PALETTE
42 × 16¾ × 7 1⁄16 po	**Environ 400 lb**	**8 marches**	**Environ 3 270 lb**
1 067 × 425 × 180 mm	181 kg	2 rangées, à la verticale	1 483 kg

ENTREPOSAGE



1. Entreposez sur un sol stable
Surface ferme, de niveau et bien drainée. Jamais sur la terre nue.

2. Laissez de l'espace entre les palettes
Tenez-les loin de la circulation, de l'équipement et des autres palettes.

3. Gardez les palettes bien attachées
Laissez les sangles et l'emballage en place jusqu'à l'installation. Resanglez dès que vous retirez des marches.

TRANSPORT



1. Soulevez par les côtés prévus seulement

2. Roulez lentement en terrain accidenté
Ne poussez et ne traînez jamais les palettes.

3. Protégez les arêtes du produit
Utilisez des protège-coins partout où les sangles touchent le produit.

⚠ PALETTES SUPERPOSÉES

Les marches sont expédiées sur la tranche : les traverses de la palette du dessus reposent sur les faces finies de celle du dessous. Superposez avec soin et gardez les fourches à l'écart.

TECHO—BLOC

Sur le chantier, étape par étape

MARCHE SYSTEMA · GUIDE DE MANUTENTION



01 Avant de soulever

- Utilisez une pince ou un palonnier à ventouse d'une capacité bien supérieure au poids de la marche et adapté au côté saisi. N'improvisez jamais avec des sangles ou des chaînes.
- Inspectez l'équipement avant chaque utilisation. Seuls des opérateurs formés conduisent les machines.
- Placez une pièce de bois entre le bras de la pince et la marche lors de l'ajustement.



02 Vérifiez le chantier

- Assurez-vous que le trajet est ferme, de niveau et dégagé.
- Tenez toute autre personne à l'écart de la zone de travail. Portez un casque et des bottes à embout d'acier.
- Placez des cales de bois là où la marche sera déposée.



03 Dépalettisez

- Commencez par la marche à l'extérieur de la palette. Soulevez-la bien droite et dégagez-la avant de la déplacer.
- Gardez-la basse, allez-y lentement et évitez tout balancement. Ne laissez jamais tomber ni glisser une marche.
- Personne ne se tient sous la charge.




04 Déposez

- Abaissez la marche de façon contrôlée sur les cales de bois, pour que mains et pieds ne se retrouvent jamais dessous.
- Faites-la pivoter lentement.



05 Reprenez et positionnez

- Reprenez la marche dans le bon sens pour la pose.
- Une marche de large : saisissez-la par le côté long.
- Plusieurs marches de large : saisissez-la par le côté court, pour un ajustement plus serré.



06 Pose finale

- Faites seulement de petits ajustements. Ne faites pas levier contre les faces finies.
- Au besoin, tapez sur une cale de bois avec un maillet à rebond nul ou en caoutchouc. Ne frappez jamais la marche directement.

Numérisez le code pour voir la méthode en action sur Instagram.

Suivez toujours les instructions du fabricant de l'équipement et les règles de sécurité de votre chantier.