


HYDRA

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Lisse

Dessus de palette



Spécifications par palette



96 unités / palette


	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H)	11 13/16 x 7 7/8 x 3 15/16	300 x 200 x 100
Cubage	62 pi ²	5,76 m ²
Poids approximatif	2 811 lb	1 275 kg
Nombre de rangs	8	
Couverture par rang	7,75 pi ²	0,72 m ²
Couv. linéaire par rang	11,80 pi lin.	3,60 m lin.



Lisse Brun Châtaigne
Lisse Gris
Lisse Nickel Grisé
Lisse Gris Calcaire
Lisse Noir Onyx

Options de motifs de pose

01 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 1/2" (13 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 8,3 %

TAUX D'INFILTRATION : 605 po/hr (15 345 mm/hr)

Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

***Nickel Grisé est sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.**

CHARACTERISTICS

- Pince ou outil mécanique disponible pour installation à la machine. Vérifiez auprès de votre représentant Techo-Bloc pour plus d'information.
- 6000 à 8000 pi² peuvent être installés chaque jour à l'aide d'une pince ou d'un outil mécanique et une équipe de 5 personnes.
- Projets LEED®
- Réduction du ruissellement des eaux de pluie vers les égouts municipaux
- Élimination de la nécessité de prévoir un bassin de rétention et utilisation maximale du terrain à aménager