




INFLO

DESCRIPTION : Pavé **TEXTURE :** Lisse

DESSUS DE PALETTE



- Projets **LEED®**
- Réduction du ruissellement des eaux de pluie vers les égouts municipaux
- Élimination de la nécessité de prévoir un bassin de rétention et utilisation maximale du terrain à aménager

CARACTÉRISTIQUES

- Connexion mécanique (système de tenon et de mortaise).
- Installation mécanique de 6 000 à 8 000 pi² par jour, grâce au TB100SI, avec une équipe de cinq personnes.
- Conserve, au fil du temps, ses propriétés autobloquantes, même sous l'impact d'un trafic lourd et répétitif.

NOTES


Voir page page 86 à 92 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS: 1/2" (13 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 5,8 %

TAUX D'INFILTRATOIN : 837 PO./HR (21 267 MM/HR)

01 | Motif linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

gris calcaire

brun châtaigne

gris



Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	62 pi²	5,76 m ²
Poids approximatif	2 710 lb	1 229 kg
Nombre de rangs	8	
Couverture par rang	7,75 pi ²	0,72 m ²
Couverture linéaire par rang	11,80 pi lin.	3,60 m lin.

Dimension des unités	pouces		mm		Unités /palette
	L	H	A		
Hauteur		3 15/16	100		96 Unités
Largeur		7 7/8	200		
Longueur		11 13/16	300		

