




ANTIKA

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse

DESSUS DE PALETTE*




Le pavé Antika est idéal pour combler les espaces vides autour d'un motif en cercle, en éventail ou le long d'une allée sinueuse. Le pavé Antika peut aussi être utilisé comme élément de mosaïque autour d'autres pavés.

NOTES

Voir pages 48 à 51 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 95 à 101 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : VARIABLE
% D'OUVERTURE DE SURFACE : VARIABLE
TAUX D'INFILTRATION : 993 po/hr
 (25 227 mm/hr)

01 | Motif aléatoire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	87 pi²	8,10 m ²
Poids approximatif	2 183 lb	990 kg
Nombre de rangs	9	
Couverture par rang	9,67 pi ²	0,90 m ²

	Dimension des unités	pouces	mm
A	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
B	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
C	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
D	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
E	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
F	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable
G	Hauteur Largeur Longueur	2 3/8 Variable Variable	60 Variable Variable

