




BLU 60 mm

DESCRIPTION: Dalle **TEXTURE:** Meulé

DESSUS DE PALETTE



NOTES

Voir pages 35 à 37 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 101 à 105 pour plus d'informations techniques.

Voir page 29 pour plus d'informations sur les applications.


LARGEUR DES JOINTS : 9/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 3,0 %
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr
 (14 475 mm/hr)

Meulé est sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis.


Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	116,82 pi²	10,96 m ²
Poids approximatif	3 125 lb	1 417 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,62 pi ²	0,99 m ²
Couverture linéaire par rang	9,81 pi lin.	3,02 m lin.

	Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
 A	Hauteur	2 5/16	58	44 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	6 1/2	165	
 B	Hauteur	2 5/16	58	44 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	13	330	
 C	Hauteur	2 5/16	58	22 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	19 1/2	495	


01 | Motif modulaire



02 | Motif modulaire



03 | Motif linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

Brun Châtaigne

Beige Crème

Nickel Grisé

Gris Calcaire

Noir Onyx

