



CLEAN™

DISSOLVANT À CAOUTCHOUC, PEINTURE ET GOUDRON FLEXLOCK

Date de révision (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

Fiche technique

MISE À JOUR:

01 avril 2014

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

DESCRIPTION:

DISSOLVANT À CAOUTCHOUC, PEINTURE ET GOUDRON FLEXLOCK est efficace pour éliminer le caoutchouc, la peinture et le goudron sur la surface des pavés de béton et des pierres naturelles.

FONCTIONS:

- S'enlève avec de l'eau.
- Facile à utiliser.

UTILISATION:

Pavés de béton et pierres naturelles.

À NOTER:

1. Ce produit dissout les produits de scellement.
2. Ne laissez pas ce produit sécher sur les pavés en béton.
3. Portez des LUNETTES de protection et des FLEXLOCK de caoutchouc.
4. **Utilisez le produit dans des conditions sèches et à une température au-dessus de 16 °C (60 °F).**

MARCHE

À SUIVRE:

1. Appliquez le produit sur la tache.
2. Laissez-le pénétrer pendant cinq minutes.
3. Appliquez de nouveau le produit.
4. Frottez immédiatement à l'aide d'une brosse à brins rigides.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la tache soit dissoute.
6. Rincez à fond avec de l'eau.

EMBALLAGE:

Produit**Format détail****Par boîte****Par palette****Dissolvant à caoutchouc,
peinture et goudron Flexlock**

946ml (1 Qt.)

6 unités

24 boîtes

GARANTIE LIMITÉE:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou du dessous de la surface, ou sur l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation de **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

* Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C / 32°F.

Flexlock



CLEAN™

DISSOLVANT À CAOUTCHOUC, PEINTURE ET GOUDRON FLEXLOCK

Date de révision (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

CONTENU NOCIF. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. LES ÉMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas fumer. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.

PREMIERS SOINS:

Contient des xylènes, du butoxy-2 éthanol, de l'isopropanol et du benzène d'alkyle. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.



DANGER
POISON IRRITANT FLAMMABLE