




# PURE

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Biseautée

## DESSUS DE PALETTE









Ces pavés dit « perméables » permettent le drainage des eaux pluviales ainsi qu'un meilleur écoulement du surplus d'eau. De plus, ils facilitent l'obtention de la certification LEED®.

## NOTES


Voir page 86 à 92 pour plus d'informations techniques.

**LARGEUR DES JOINTS : 3/8" ( 10 mm)**  
**% D'OUVERTURE DE SURFACE : 5,0 %**  
**TAUX D'INFILTRATOIN : 726 PO./HR**  
**(18 440 MM/HR)**

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	<b>90 pi<sup>2</sup></b>	8,36 m <sup>2</sup>
Poids approximatif	3 175 lb	1 440 kg
Nombre de rangs	8	
Couverture par rang	11,25 pi <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>
Couverture linéaire par rang	15 pi lin.	4,57 m lin.

	Dimension des unités	pouces	mm	Unités /palette
	<b>A</b>			
	Hauteur	3 1/8	80	40 Unités
	Largeur	9	229	
	Longueur	9	229	
	<b>B</b>			
	Hauteur	3 1/8	80	40 Unités
	Largeur	9	229	
	Longueur	12	305	
	<b>C</b>			
	Hauteur	3 1/8	80	40 Unités
	Largeur	9	229	
	Longueur	15	381	

## 01 | Motif linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

beige carbonifère

gris calcaire

gris champlain

brun châtaigne

