


VILLAGIO

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Biseauté

DESSUS DE PALETTE



Le pavé Villagio permet d'obtenir des courbes douces et des allées sinueuses, sans coupe requise.

NOTES

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 101 à 105 pour plus d'informations techniques.


Voir page 30 pour plus d'informations sur les applications.

LARGEUR DES JOINTS : 3/8" à 9/16" (9 à 15 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 8,0 %
TAUX D'INFILTRATION : 896 po/hr
 (22 750 mm/hr)


Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	117 pi ²	10,88 m ²
Poids approximatif	2 960 lb	1 342 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,64 pi ²	0,99 m ²
Couverture linéaire par rang	24,94 pi lin.	7,61 m lin.

	Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
A	Hauteur	2 3/8	60	77 unités
	Largeur	5 1/8	130	
	Longueur	5 1/8	130	
B	Hauteur	2 3/8	60	77 unités
	Largeur	5 1/8	130	
	Longueur	6 5/16	160	
C	Hauteur	2 3/8	60	154 unités
	Largeur	5 1/8	130	
	Longueur	7 5/16	185	
D	Hauteur	2 3/8	60	154 unités
	Largeur	5 1/8	130	
	Longueur	8 7/16	215	


01 | Motif linéaire




02 | Motif à chevrons



03 | Motif à chevrons



04 | Motif à chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

